



Bravo®6 Detectores de movimiento PIR de dos elementos, inmunes a las mascotas

- Análisis de señales digitales para una detección consistente en todo el patrón de cobertura.
- Compensación de temperatura digital para un mejor rendimiento de captura a temperaturas críticas
- Procesamiento de señal multinivel patentado (MLSP) para la detección precisa de la energía IR humana en un amplio rango de temperaturas
- Inmunidad para mascotas de hasta 85 lb (39 kg)
- Soportes de montaje opcionales disponibles: DM-W (soporte de montaje en pared) o DM-C (soporte de montaje en techo)

Disponible en NA, LATAM, EMEA y APAC

Modelo	Descripción
BV-600	Contacto de alarma de formato 'A'
BV-601	Contacto de alarma y interruptor antimanipulación de formato 'A'
BV-602	Contacto de alarma y interruptor antimanipulación en forma de 'C'

BV-201 Bravo®201 detectores de movimiento PIR

- Los detectores de movimiento Bravo 201 cuentan con procesamiento de señal multinivel (MLSP) patentado para una detección precisa.
- Detección de energía IR humana en un amplio rango de temperaturas.
- Rendimiento de captura excepcional a temperaturas elevadas.
- Protección estática y transitoria de alto nivel
- Ajuste de sensibilidad para configurar el detector para entornos normales u hostiles.

Disponible en NA, LATAM, EMEA y APAC

Modelo	Descripción
BV-201	Contacto de alarma de formato 'A'
BV-L1	Lente de pared a pared
BV-L2	Lente de corredor
BV-L3	Lente de cortina
BV-L4	Lente Pet Alley



Bravo®5 Detectores de movimiento PIR de 360° para montaje en techo

- Compensación de temperatura para un mejor rendimiento de captura a temperaturas críticas
- Procesamiento de señal multinivel patentado (MLSP) para la detección precisa de la energía IR humana en un amplio rango de temperaturas
- Ajuste de sensibilidad para configurar el detector para entornos normales u hostiles.
- Protección estática y transitoria de alto nivel
- Excepcional inmunidad a la luz blanca.
- Excelente inmunidad a RF
- Análisis de señales digitales para una detección consistente en todo el patrón de cobertura.

Disponible en NA, LATAM, EMEA y APAC

Solo PIR

Modelo	Descripción
BV-500	Contacto de alarma de formato 'A'
BV-501	Contacto de alarma y interruptor antimanipulación de formato 'A'
BV-502	Contacto de alarma y interruptor antimanipulación en forma de 'C'

PIR y rotura de cristales

Modelo	Descripción
BV-500 GB	Contacto de alarma de forma 'A' (movimiento), contacto de alarma de forma 'C' (rotura de vidrio)
BV-501 GB	Contacto de alarma de forma 'A' (movimiento), contacto de alarma de forma 'C' (rotura de vidrio) e interruptor de manipulación
BV-502 GB	Contacto de alarma de forma 'C' (movimiento), contacto de alarma de forma 'C' (rotura de vidrio) e interruptor de manipulación

LC-100-PI / LC-120-PI Detector PIR con inmunidad a mascotas

- Contacto de alarma y interruptor de manipulación de formato 'A' o 'C'
- Análisis de señales digitales
- Inmunidad para mascotas de hasta 55 lb (25 kg)
- Tecnología de imágenes lineales cuádruples para un análisis nítido de las dimensiones corporales y la diferenciación de fondos y mascotas.
- Electrónica avanzada basada en ASIC
- Diseño compacto para instalaciones residenciales.
- Recuento de pulsos variable ajustable
- Ajuste de sensibilidad PIR
- La altura de instalación no requiere calibración y va de 6 pies a 8 pies (1,8 m a 2,4 m)
- Disponible en paquetes de 6 (LC-100-PI-6PK)
- Soporte LC-L1ST disponible por separado
- Lente de corredor disponible por separado

Disponible en NA, LATAM, EMEA y APAC

Modelo	Descripción
LC-100-PI-6PK	Contacto de alarma y interruptor antimanipulación de formato 'A'
LC-120-PI	Contacto de alarma y interruptor antimanipulación en forma de 'C'

